

NORRIS Framework



FLAMETECH Inc.

Glossario

Informazioni sul documento

Versione	1.4.0
Redazione	Merlo Gianluca Persegona Mattia
Verifica	Zanetti Davide Cardin Andrea
Responsabile	Sartor Michele
Uso	Esterno
Lista di distribuzione	FlameTech Inc. Prof. Vardanega Tullio

Descrizione

Documento contenente tutti i termini che possono portare ad ambiguità



Stato	Modifica	Autore	Ruolo	Data	Versione
Approvato	Documento Approvato	Sartor Michele	Responsabile	2015/01/21	1.4.0
Verificato	Verifica Documento	Zanetti Davide	Verificatore	2015/01/21	1.3.0
Verificato	Verifica Documento	Cardin Andrea	Verificatore	2015/01/19	1.2.0
In Lavorazione	Termine inserimento voci	Merlo Gianluca	Analista	2014/12/14	1.1.0
In Lavorazione	Inserimento voci	Merlo Gianluca	Analista	2014/12/04	1.0.2
In Lavorazione	Inserimento voci	Persegona Mattia	Analista	2014/12/03	1.0.1
In Lavorazione	Creazione scheletro documento, inserimento voci	Persegona Mattia	Analista	2014/12/02	1.0.0

Termini e Definizioni (strettamente in ordine alfabetico)

A

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)

AJAX è una tecnica di sviluppo software per la realizzazione di applicazioni web interattive. Lo sviluppo di applicazioni *HTML_G* con AJAX si basa su uno scambio di dati in background fra web browser e *server_G* che consente l'aggiornamento dinamico di una pagina web senza esplicito ricaricamento da parte dell'utente.

Android

Android è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google Inc. sulla base del kernel Linux. Android è stato progettato principalmente per smartphone e tablet, ed è per la quasi totalità Free and '*Open Source_G* Software (ad esclusione per esempio dei driver non-liberi inclusi per i produttori di dispositivi). Infine è distribuito sotto i termini della licenza libera Apache 2.0

Apache OpenOffice

Apache OpenOffice è una suite per ufficio completa, sviluppata da Apache Software Foundation che dal giugno 2011 ne detiene la proprietà, con copyright e licenza AL2.

API (Application Programming Interface)

Le API sono procedure disponibili al programmatore utili al compimento di un certo compito all'interno di un programma.

Aspell

Aspell (o GNU Aspell) è un software libero per il controllo ortografico.

Astah

Strumento di modellazione utilizzato per la creazione di diagrammi *UML_G*.

B

Backup

Con il termine backup si indica la replicazione, su un qualunque supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa dei computer, al fine di prevenire la perdita definitiva dei dati in caso di eventi malevoli accidentali o intenzionali.

Bar Chart

Un grafico a barre è un confronto grafico di grandezze diverse, in cui la lunghezza delle barre orizzontali o verticali rappresentano la grandezza relativa dei valori.

Baseline

È uno stato di avanzamento consolidato, che descrive gli attributi dei *Configuration Item_G*, funge da base verificata e approvata da cui è possibile partire per definire definire un movimento di stato.

Bitbucket

È un servizio web di *hosting_G* per lo sviluppo di progetti software che usa il sistema di controllo di versione *Git_G*.

BOM (Byte Order Mark)

Il BOM è una piccola sequenza di byte che viene posizionata all'inizio di un flusso di dati di puro testo (tipicamente un file) per indicarne il tipo di codifica *Unicode_G*.

Quando sappiamo che un file o altra sequenza di dati è di testo e non binario, il BOM permette di identificare subito se il testo è in formato *Unicode_G* e, in caso affermativo, il tipo esatto di codifica.

Budget Variance (BV)

Indica se alla data corrente si è speso di più o di meno rispetto a quanto previsto a budget alla data corrente.

Bug

Un bug in informatica identifica un errore nella scrittura di un programma software che normalmente porta ad un malfunzionamento. A volte può anche essere prodotto dal compilatore.

C

CamelCase

Il CamelCase è una pratica nata durante gli anni settanta, e consiste nello scrivere parole composte o frasi unendo tutte le parole tra loro, ma lasciando le loro iniziali maiuscole.

Casi d'uso

Il caso d'uso in informatica è una tecnica usata nei processi di *ingegneria del software*_G per effettuare in maniera esaustiva e non ambigua la raccolta dei requisiti al fine di produrre software di qualità. Essa consiste nel valutare ogni requisito focalizzandosi sugli attori che interagiscono col sistema, valutandone le varie interazioni.

Chart.js

Libreria *JavaScript*_G che permette una semplice creazione di grafici e la loro visualizzazione in ambiente web.

Chrome

Chrome è un browser web.

Ciclo di Deming

Il ciclo di Deming è un modello studiato per il miglioramento continuo della qualità. È detto anche ciclo *PDCA*_G, dal nome delle quattro fasi in cui si divide: Plan, Do, Check, Act.

Ciclo di vita

Il ciclo di vita del software si riferisce al modo in cui una metodologia di sviluppo o un modello di processo scompongono l'attività di realizzazione di prodotti software in sottoattività fra loro coordinate, il cui risultato finale è il prodotto stesso e tutta la documentazione ad esso associata.

Client

Un client, in informatica, indica una componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente detta *server*_G. In questo contesto si può quindi parlare di client riferendosi all'hardware oppure al software. Il termine client indica anche il software usato sul computer client per accedere alle funzionalità offerte dal *server*_G.

Commit

Un commit nel contesto dei sistemi di versionamento del software si riferisce all'inserimento di un gruppo di modifiche del codice nel *repository*_G.



Configuration Item

Un Configuration Item è uno specifico e documentato prodotto risultante da un'attività di sviluppo, usato durante il *ciclo di vita* del software.



D

Dashboard

La traduzione italiana è “cruscotto”. In ambito informatico indica uno strumento tramite il quale il *Responsabile* riesce a revisionare lo stato in cui si trova il progetto.

Database

Il termine Database indica un archivio dati, o un insieme di archivi ben strutturati, in cui le informazioni in esso contenute sono strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico.

Deployment

Con questo termine si intende la consegna al cliente del software.

Design Pattern

Un design pattern è uno schema progettuale, che può essere definito come soluzione progettuale generale ad un problema ricorrente. Si tratta infatti di una descrizione o di un modello logico da applicare per la risoluzione di un problema.

Diagrammi UML_G

Vedere *UML_G*.

DOM (Document Object Model)

Il DOM, letteralmente modello a oggetti del documento, è una forma di rappresentazione dei documenti, strutturati come modello orientato agli oggetti.

DOM è lo standard ufficiale del *W3C_G* per la rappresentazione di documenti strutturati in maniera da essere neutrali sia per la lingua che per la piattaforma.

Drive

Vedere *Google Drive_G*.

Driver

Un Driver è una componente attiva fittizia per pilotare una parte hardware o software.



E

Express.js

Framework di *Node.js* progettato per costruire applicazioni web in pagina singola, multipla, o ibride.

F

Facebook

Facebook è un *social network*_G reperibile al sito www.facebook.it, permette di creare gruppi segreti.

File System

Un file system è l'insieme dei tipi di dati astratti necessari per la memorizzazione (scrittura), l'organizzazione gerarchica, la manipolazione, la navigazione, l'accesso e la lettura dei dati.

FIRE (FlameTech Internal Requirements Engine)

FIRE è il software di tracciamento di requisiti scritto appositamente dal gruppo.

Firefox

Firefox è un browser web.

Flesch

L'indice di Flesch è un indice di leggibilità per la lingua inglese, che è stato adattato anche per la lingua italiana e prende il nome di Flesch-Vacca.

La formula di Flesch calcola la leggibilità tenendo conto della lunghezza media delle parole, misurate in sillabe, e della lunghezza media delle frasi, misurata in parole.

Framework

Un framework è un'architettura logica di supporto su cui un software può essere progettato e realizzato, spesso facilitandone lo sviluppo da parte del programmatore.

G

Gantt

Il diagramma di Gantt è uno strumento di supporto alla gestione dei progetti. Il diagramma è costruito partendo da un asse orizzontale, che rappresenta l'arco temporale totale del progetto, suddiviso in fasi incrementali (ad esempio, giorni, settimane, mesi) e da un asse verticale, che rappresenta le attività che costituiscono il progetto.

GB (Gigabyte)

È un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati ed è attualmente, fra i vari multipli del byte, quella più utilizzata nella pratica quotidiana.

Git

Sistema software di controllo di versione distribuito. Reperibile all'indirizzo <http://git-scm.com>.

GitHub

È un servizio web di *hosting*_G per lo sviluppo di progetti software che usa il sistema di controllo di versione *Git*_G.

GitHub offre diversi piani per *repository*_G privati a pagamento ma anche piani gratuiti molto utilizzati per lo sviluppo di progetti *open source*_G.

GNOME (GNU Network Object Model Environment)

GNOME è un ambiente desktop creato con l'obiettivo di fornire sia un ambiente desktop che un ambiente di sviluppo libero per i sistemi operativi basati su Linux.

Google Drive

Servizio di archiviazione online di Google. Può essere usato via web, oppure tramite applicazione.

Google Maps API_G

Vasto insieme di *API*_G che permettono di incorporare le funzionalità di Google Maps in un sito web.

GPL (GNU General Public License)

La GPL è una licenza per software libero, originariamente stesa nel 1989.

Gulpease

L'Indice di Gulpease è un indice di leggibilità di un testo tarato sulla lingua italiana. Rispetto ad altri ha il vantaggio di utilizzare la lunghezza delle parole in lettere anziché in sillabe, semplificandone il calcolo automatico.



H

Hangouts

Google Hangouts è un software di messaggistica istantanea e di *VoIP_G* sviluppato da Google.

Heroku

Heroku è una piattaforma in cloud che ospita applicazioni e supporta diversi linguaggi di programmazione.

Hosting

Si definisce hosting un servizio di rete che consiste nell'allocare su un *server_G* le pagine di un sito web, rendendolo così accessibile dalla rete Internet ai suoi utenti.

HTML (HyperText Markup Language)

HTML in informatica è il linguaggio solitamente usato per la formattazione di documenti ipertestuali disponibili nel *World Wide Web_G* sotto forma di pagine web.

I

IEC (International Electrotechnical Commission)

L'IEC è un'organizzazione internazionale per la definizione di standard in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate.

Ingegneria del Software

Disciplina per la realizzazione di sistemi SW così impegnativi da richiedere lavoro di gruppo, atta ad assicurare la qualità dei prodotti (efficacia), contenere i costi e i tempi di produzione (efficienza), lungo l'intero *ciclo di vita_G* dei prodotti stessi.

ISO

L'ISO è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche.

ISO/IEC 9126

Individua una serie di normative e linee guida, sviluppate dall'*ISO_G* in collaborazione con l'*IEC_G*, preposte a descrivere un modello di qualità del software.

ISO/IEC 15504

Vedi *SPICE_G*.

Issue

Con il termine issue si intende un'unità di lavoro su cui apportare un miglioramento in un sistema. Un issue può essere un *bug_G*, una richiesta di funzionalità o un compito.

J

Jasmine

Jasmine è un *framework_G open-source_G* per *JavaScript_G*. Mira alla portabilità su ogni piattaforma, e ad avere una sintassi di semplice comprensione.

JavaScript

Linguaggio di scripting orientato agli oggetti e agli eventi, comunemente utilizzato nella programmazione Web lato *client_G* per la creazione di effetti dinamici interattivi.

JavaScript Coding Conventions

Le JavaScript Coding Conventions, sono delle convenzioni stilistiche per la programmazione *JavaScript_G*.

Riguardano:

- Regole per definire nomi e dichiarazioni delle variabili;
- Regole per l'uso di spazi e indentazione;
- Pratiche e principi di programmazione.

JSHint

JSHint è uno strumento per l'analisi statica del codice utilizzato nello sviluppo di software, per controllare la conformità del codice JavaScript rispetto a norme stabilite.

JSON (JavaScript Object Notation)

JSON è un formato standard per lo scambio di dati in applicazioni *client_G-server_G*. I dati vengono rappresentati tramite la coppia attributo-valore.



K

Kubuntu

Kubuntu è una distribuzione Linux, derivata ufficiale di *Ubuntu_G*. La distribuzione è supportata anche dalla comunità *KDE_G*, differisce per il suo ambiente desktop *KDE_G* rispetto a *Unity_G*.

KDE (K Desktop Environment)

KDE è un ambiente desktop grafico per postazioni di lavoro Unix.

L

L^AT_EX

È un linguaggio di markup usato per la preparazione di testi basato sul programma di composizione tipografica TEX. Al contrario di editor più conosciuti quali ad esempio Microsoft Word, che si basano sul paradigma WYSIWYG (What You See Is What You Get, cioè ciò che vedi è quello che ottieni), con L^AT_EX si scrive un testo preoccupandosi essenzialmente del contenuto (della struttura) e non della forma. Il testo del documento conterrà anche delle istruzioni (direttive di L^AT_EX): per ottenere l'output finale è necessario che tale sorgente sia poi compilato. Questo approccio viene anche definito WYSIWYM (What You See Is What You Mean, cioè ciò che vedi è quello che intendi):

Line Chart

Un grafico a linee o grafico lineare è un tipo di grafico, che mostra le informazioni come una serie di punti di dati connessi da segmenti di linea retta. Si tratta di un'estensione di un grafico a dispersione, e viene creata collegando una serie di punti che rappresentano singole misurazioni con i segmenti di linea.

LF (Line Feed)

I sistemi basati su ASCII utilizzano il Line feed (LF, 0x0A, 10 in decimale) oppure il Carriage return (CR, 0x0D, 13 in decimale) per indicare che una riga vada a capo.

Logger

Un metodo logger è una porzione di codice utilizzata per registrare degli eventi provocati da un'esecuzione software.

M

Map Chart

Il grafico map chart è una mappa geografica con dati rappresentati in sovrainpressione. I dati possono essere rappresentati come forme geometriche colorate, come icone o come testo. Generalmente le forme geometriche e le icone possono essere selezionabili, così come la mappa può essere ingrandita o rimpicciolita a discrezione dell'utente. Le rappresentazioni dei dati cambiano contestualmente alla porzione di mappa visualizzata.

Microsoft Project

Microsoft Project è un software di pianificazione per il management di progetti che permette l'assegnazione di risorse alle attività e quindi la generazione di diagrammi di *Gantt_G* e *WBS_G*.

Middleware

Insieme di programmi informatici che fungono da intermediari tra diverse applicazioni e componenti software. Sono spesso utilizzati come supporto per sistemi distribuiti complessi.

Milestone

Il termine Milestone significa pietra miliare; una milestone infatti determina importanti traguardi in termini di tempo o di attività, che sanciscono un avanzamento del progetto.

Modello Incrementale

È un modello di *ciclo di vita_G* per un prodotto software. Prevede rilasci multipli e successivi che realizzino un incremento di funzionalità. In questo modello, analisi e progettazione architetturale non vengono ripetute, e ogni incremento non può apportare rimozione di funzionalità dai precedenti.

MVC (Model-View-Controller)

Il MVC è un pattern architetturale molto diffuso nello sviluppo di sistemi software, in particolare nell'ambito della programmazione orientata agli oggetti, in grado di separare la logica di presentazione dei dati dalla logica di business.

MySQL

È un sistema di gestione di *database_G* di tipo relazionale che supporta la sintassi SQL. È composto da un *client_G* a riga di comando e da un *server_G*.

N

Node.js

Framework open-source per applicazioni *server*_G-side e di rete. Le applicazioni *Node.js*_G sono scritte in *Javascript*_G. Node.js fornisce un'architettura event-driven e una *API*_G I/O non bloccante che ottimizza la capacità di trasmissione e la scalabilità di un'applicazione.

npm

È il package manager ufficiale per *Node.js*_G. Gestisce le dipendenze e permette di installare le applicazioni registrate nel registro npm. Viene eseguito tramite il comando npm.



O

Open Source

Open source, in informatica, indica un software di cui gli autori, e più precisamente i detentori dei diritti, rendono pubblico il codice sorgente favorendone il libero studio e permettendo a programmatori indipendenti di apportarvi modifiche.

OpenStreetMaps API_G

OpenStreetMaps offre un insieme di *API_G* che permette di ottenere e salvare dati geografici grezzi dal *database_G* di OpenStreetMaps.



P

Package (UML_G)

Raggruppamento di un numero arbitrario di elementi *UML_G* in una unità di livello più alto.

PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Vedere *Ciclo di Deming_G*.

PDF (Portable Document Format)

PDF è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli.

PERT (Project Evaluation and Review Technique)

Il PERT è uno strumento di management di progetto volto alla programmazione delle attività che compongono il progetto e, più in generale, alla gestione degli aspetti temporali di quest'ultimo.

PNG (Portable Network Graphics)

PNG è un formato di file per memorizzare immagini.

Prezi

Prezi è un servizio basato su cloud per la realizzazione di presentazioni, che vengono realizzate su una tela virtuale.

ProjectLibre

ProjectLibre è un software di pianificazione *open source_G* per il management di progetti che permette l'assegnazione di risorse alle attività e quindi la generazione di diagrammi di *Gantt_G* e *WBS_G*.

Push

Push, o *Server_G Push*, è un metodo di comunicazione di rete dove l'informazione viene inviata ad un *client_G* su iniziativa del *server_G*, senza che sia necessaria una richiesta del *client_G*.

R

Repository

É un ambiente di un sistema informativo, in cui vengono gestiti i metadati, attraverso tabelle relazionali. Nel nostro caso il sistema informativo è gestito con *Git_G*.

Root

Il termine root, il italiano “radice”, indica il punto iniziale del *file system_G*. Il nome deriva dal riferimento alla sua organizzazione ad albero (quindi alla sua radice) comune a molti *file system_G*.

RTBI (Real-Time Business Intelligence)

RTBI è il processo di distribuzione di informazioni riguardanti attività di business in tempo reale.

S

Schedule Variance (SV)

Indica se si è in linea, in anticipo o in ritardo rispetto alla schedulazione delle attività di progetto pianificate nella *baseline_G*.

Server

È un componente o sottosistema informatico di elaborazione che fornisce, a livello logico e a livello fisico, un qualunque tipo di servizio ad altre componenti ,tipicamente chiamate *client_G*. La richiesta di questi servizi da parte dei *client_G* avviene attraverso una rete di computer, all'interno di un sistema informatico o direttamente in locale su un computer.

Skype

Applicativo che permette di comunicare con altri utenti sfruttando la rete Internet, è utilizzabile sulla maggior parte dei sistemi operativi esistenti.

Slack

Lo slack time è definito come l'ammontare di tempo per cui un'attività può essere posticipata senza causare ripercussioni su qualsiasi altra, o senza avere impatto sulla data di completamento finale.

Social Network

Consiste in una struttura informatica che gestisce nel web le reti basate su relazioni sociali. La struttura è identificata, ad esempio, per mezzo del sito web di riferimento della rete sociale.

Socket.io

Libreria *Javascript_G* che permette comunicazione bidirezionale tra *client_G* e *server_G*. Utilizza il protocollo *WebSocket_G*.

SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination)

Si tratta del nome non ufficiale attribuito allo standard *ISO/IEC 15504_G*, che documenta le procedure per la garanzia di qualità dei processi per lo sviluppo del software.

Stack

Area di memoria che i sottoprogrammi usano per immagazzinare dati locali, temporanei e indirizzi di ritorno generati dal compilatore.

Stack tecnologico

Insieme di componenti e servizi utilizzati per lo sviluppo di un prodotto software e che

possono venir incorporati nel prodotto stesso a supporto del suo funzionamento nel resto del suo *ciclo di vita*_G.

Stakeholder

È un soggetto, o un gruppo di soggetti, influente nei confronti di un'iniziativa economica o di un progetto. Nel caso di un progetto, ne sono esempio il Proponente, il Committente o il Fornitore.

Statement

Uno statement è una singola operazione in un linguaggio di programmazione imperativo.

Stub

Un metodo stub è una porzione di codice utilizzata in sostituzione di altre funzionalità software.

T

Table

Il grafico di tipo Table è una griglia sulla quale vengono visualizzati i dati.

Telegram

È un'applicazione multiplatforma gratuita e parzialmente *open source*, che fornisce agli utenti la possibilità di inviare messaggi cifrati e messaggi che si auto-distruggono, foto, video e documenti fino al massimo di un GB.

Template

Traducibile in italiano con modello. In informatica indica un documento o programma nel quale, come in un foglio semicompiato cartaceo, su una struttura generica o standard esistono spazi da riempire successivamente.

Ticketing

Si tratta di un sistema informatico che gestisce e registra delle liste di assegnazione delle attività o di richieste di assistenza, organizzato secondo le necessità di chi offre il servizio.

U

Ubuntu

Ubuntu è una distribuzione Linux.

UML (Unified Modeling Language)

UML è un linguaggio di modellazione e specifica basato sul paradigma object-oriented. La notazione UML è semi-grafica e semi-formale, un modello UML è costituito da una collezione organizzata di diagrammi, costruiti componendo elementi grafici, elementi testuali formali, ed elementi di testo libero.

Unicode

Unicode è un sistema di codifica che assegna un numero univoco ad ogni carattere usato per la scrittura di testi, in maniera indipendente dalla lingua, dalla piattaforma informatica e dal programma utilizzato.

Unity

Unity è un'interfaccia per l'ambiente desktop *GNOME_G* sviluppata da Canonical per il suo sistema operativo *Ubuntu_G*.

URL (Uniform Resource Locator)

Nella terminologia delle telecomunicazioni e dell'informatica è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, tipicamente presente su un host *server_G*, come ad esempio un documento, un'immagine, un video, rendendola accessibile ad un *client_G* che ne faccia richiesta attraverso l'utilizzo di un web browser.

UTF-8 (Unicode Transformation Format, 8 bit)

È una codifica dei caratteri *Unicode_G* in sequenze di lunghezza variabile di byte, creata da Rob Pike e Ken Thompson. UTF-8 usa gruppi di byte per rappresentare i caratteri *Unicode_G*.



V

VoIP (Voice over IP)

Con VoIP si intende una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione a Internet.

W

W3C (World Wide Web Consortium)

Il W3C è un'organizzazione non governativa internazionale che ha come scopo quello di sviluppare tutte le potenzialità del *World Wide Web*_G.

Al fine di riuscire nel proprio intento, la principale attività svolta dal W3C consiste nello stabilire standard tecnici per il *World Wide Web*_G.

WebSocket

Protocollo di rete che fornisce canali di comunicazione full-duplex attraverso una singola connessione TCP.

WBS (Work Breakdown Structure)

Una WBS è un elenco di tutte le attività di un progetto. Le WBS sono usate nell'amministrazione di progetto, e assistono il *Responsabile* nell'organizzazione delle attività.

World Wide Web

Il World Wide Web è uno dei principali servizi di Internet che permette di navigare e usufruire di un insieme vastissimo di contenuti collegati tra loro attraverso link, e di ulteriori servizi accessibili a tutti o ad una parte selezionata degli utenti di Internet.